Mata chłonno-ochronna WSM 150

Karta techniczna

Art. nr 2015

Dostawa: rolka o wymiarach:
1,00 m x 15,00 m

Produkt w 100% z recyklingu, nadaje się do ponownego użycia i recyklingu

Przeznaczenie:

Dwustronna mata chłonno-ochronna o zwiększonej pojemności wodnej, o syntetycznych włóknach, mechanicznie igłowana, testowana w detektorze

- stosowana jako warstwa ochronna
- stosowana jako materiał magazynujący wodę i składniki odżywcze, polecana zwłaszcza na dachy skośne i strome w połączeniu z elementami Georaster
- odporna na rozerwanie
- produkowana z materiałów recyklingowych

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Mata chłonno-ochronna WSM 150	
Materiał:	ok. 17 mm	
Grubość:	ok. 1500 g/m^2	
Waga:	szary	
Kolor:	ok. 12 l/m^2	
Pojemność wodna:	3	
Klasa wytrzymałości:	> 2300 N ok.	EN *ISO 12236*
Odporność na przebicie:		
Wytrzymałość na rozerwanie:		
wzdłuż:	ok. 6 kN/m	
w poprzek:	ok. 23 kN/m	

Właściwości fizykochemiczne:

- Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Materiał odporny na starzenie wg. EN 12224
- Neutralna biologicznie i chemicznie
- Odporna na gnicie
- Produkt kompatybilny z bitumem
- Okres wytrzymałości - co najmniej 25 lat w środowisku pH 4-9 i temperaturze < 25 st. C
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego *EN ISO 13501-5:2006* (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych)

Sposób ułożenia:

Materiał układany na folie przeciwkorzenne lub hydroizolacje.

Materiał układany na zakład. Sugerowany zakład technologiczny - ok. 10%.

Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Karta techniczna poglądowa

Producent: ZinCo GmbH

GCL Sp. z o.o
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,